

# FICHE PRODUIT



## SCIURE DE BOIS 100 % DÉPOUSSIÉRÉE

Parfaitement tamisée et calibrée  
Blancheur éclatante  
Ressemble à des petits copeaux

Absorption	★★★★★
Rapport qualité / prix	★★★★★
Economique / anti-gaspillage	★★★★★
Blancheur	★★★★★

### COMPOSITION

Sciure issue de bois blancs résineux non traités (100% sapin du nord), garantis sans aucun traitement chimique et totalement exempts de pesticides.

### LES + PRODUIT

- + **HYPER-ABORBANTE** grâce à un calibrage spécialement étudié pour optimiser sa capacité d'absorption
- + **100% DÉPOUSSIÉRÉE** par une haute technologie de qualibrage, tamisage et d'aspiration
- + **ÉCONOMIQUE** par une consommation maîtrisée et un entretien rapide et facile
- + **HYGIÈNE** en captant l'ammoniac, la **sciure de bois 100 % dépoussiérée** offre un environnement sain (*moins d'odeurs et moins de mouches dans vos écuries*)
- + **SÉCURITÉ** en utilisant pour vos chevaux une litière sans traitement chimique contrairement à la paille traditionnelle
- **DE GASPILLAGE** par un tri des crottins plus facile



Livraison dans toute la France à partir  
d'une seule balle\* jusqu'au camion complet.

\* livraison rapide à domicile par transport de messagerie pour les quantités inférieures à une palette complète. A partir d'une palette complète, voir les 3 modes de livraison possibles ci-dessous.

Conçues et fabriquées dans notre usine située en Normandie.



### 3 UTILISATIONS POSSIBLES

#### 1 EN LITIÈRE UNIQUE

100% Sciure de bois dépoussiérée (voir mode d'emploi ci-dessous)

#### 2 EN MÉLANGE AVEC UNE AUTRE LITIÈRE COMPLÉMENTAIRE (MIX-LITIÈRES)

Par exemple, en mélange avec les Copeaux de bois Standards, Copeaux de bois Eco ou la litière Linabox afin d'augmenter le volume et offrir plus de confort et de moelleux.

#### 3 EN SOUS-COUCHE DE PAILLE TRADITIONNELLE

La SCIURE DE BOIS 100% DEPOUSSIÉRÉE en sous-couche de paille traditionnelle permet d'augmenter très fortement l'absorption des urines.





## MODE D'EMPLOI



**ETAPE 1** Etaler 4 à 6 balles de **SCIURE DE BOIS 100% DÉPOUSSIÉRÉE** pour la mise de fond dans un box de 9m<sup>2</sup> (ajouter 1 à 2 balles tous les 3m<sup>2</sup> supplémentaires).

**ETAPE 2** Retirer les crottins et remettre la litière à plat en ratissant les côtés vers le milieu du box un maximum de fois par jour.

**ETAPE 3** Ajouter en moyenne 2, 3 à 4 balles de **SCIURE DE BOIS 100% DÉPOUSSIÉRÉE** par semaine pour conserver le volume initial.

**ETAPE 4** Curage complet du box lorsque nécessaire (de toutes les semaines à 2 fois par an suivant votre mode de fonctionnement).

Ces quantités sont à ajuster en fonction de la taille du box, du type de revêtement au sol, de la propreté du cheval, de son temps de présence dans le box, de votre niveau d'exigence, de l'entretien...

## CONSEIL TECHNIQUE



PRIX DES TAPIS sur simple demande

Pour améliorer le confort de vos chevaux, les protéger et les isoler du béton, ainsi que diminuer la consommation de litière, nous vous conseillons d'installer des tapis caoutchouc dans vos boxes.



**Format de palette au sol 0,80m x 1,20m**

- 30 balles (hauteur 2,05 m / poids 390 kg)



**Format de palette au sol 1,20m x 1,60m**

- 72 balles (hauteur 2,50 m / poids 925 kg)

## CONDITIONNEMENT

Poids\* : Env. 12,5 kg

\*la sciure de bois étant 100% naturelle, le poids effectif peut légèrement varier de ± 0,5 kg selon la densité et le taux d'humidité (Env. 12,5 kg = entre 12 kg et 13 kg)

**AVANTAGE + SANS EFFORT =>**  
*Décompactage express et facile, mise en œuvre rapide dans les boxes.*



## AVANTAGES

« Pour celles et ceux qui souhaitent utiliser de la sciure de bois comme litière seule ou mélangée avec une autre litière plus volumineuse, il n'y a pas plus belle sciure, plus blanche et aussi bien dépoussiérée que notre **SCIURE DE BOIS 100% DÉPOUSSIÉRÉE**. Elle s'apparente plus à des tous petits copeaux que de la sciure et son prix est imbattable ! »

## 3 MODES DE LIVRAISON POSSIBLES



**1 MOTORISE** : Le chariot motorisé permet au chauffeur de décharger et parfaitement disposer les palettes à votre domicile ou dans vos installations, le TOP !



**2 MANUEL** : Le déchargement des palettes s'effectue manuellement par le chauffeur avec un hayon élévateur et un transpalette manuel, il est dans ce cas nécessaire de prévoir une plateforme bétonnée et totalement plane pour permettre la manipulation du transpalette manuel



**3 PAR VOS SOINS** : Vous devez prévoir un chariot élévateur ou téléscopique adapté + un chauffeur expérimenté pour décharger les palettes



SARL ECOBOX – France

[www.ecoboxfrance.com](http://www.ecoboxfrance.com)

02 35 90 54 17

[contact@litierecheval.com](mailto:contact@litierecheval.com)